



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600 ACE

Особенности двигателя

Жидкостное охлаждение, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер

Количество цилиндров	2
Рабочий объем	600 см ³
Диаметр цилиндра	74 мм
Ход поршня	69,7 мм
Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя	7250 об/мин
Подача топлива	Впрыск топлива с электронным управлением (EFI)
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Топливный бак	37 л

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	eDrive II
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Двухместное, облегченное
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкий поручень на руле
Проставка руля	140 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Механический
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация

ЦВЕТ

Full Moon Silver (серый)/
Orange (оранжевый)/Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3360 мм
Общая ширина	1200 мм
Общая высота	1490 мм
Ширина лыжной колеи	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	DSG Flex/39 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS с изогнутыми нижними A-образными рычагами
Передние амортизаторы	HPG 36
Задняя подвеска	EasyRide
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36

Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Зеркала	
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Сцепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем (-ы) для подключения визора с обогревом	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	В переднем отделении

* Длина снегохода без снегоотражателя.