



ROTAX®-MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cm ³
Borring	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7900 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspidare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade DS+
Dyna	BoonDocker DS, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag
Styrhjäjare	140 mm
Startsystem	Manuell SHOT (endast vår)
Backväxel	RER

FÄRG

Dazzling Blue/Cyan
Black (Endast vår)

DIMENSIONER

Längd*	3240 mm
Bredd	1120 mm
Höjd	1330 mm
Spårvidd	921 mm
Drivbandsbredd	400 mm
Drivbandslängd	3912 mm
Kamhöjd	76 mm PowderMax Light FlexEdge 64 mm PowderMax Light FlexEdge (endast vår)

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Fämre stötdämpare	KYB 36 Kashima
Boggi	PPS ² -DS+ -3900
Centerstötdämpare	KYB 36 Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 36 Kashima

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	4.5" digital display
Backspeglar	
Vindruta	
Draganordning	
Visiruttag fram / bak	
12V eluttag	Ja, i handskfacket

* Total längd utan stänklapp.

LYNX

BOONDOCKER DS 4100

SPRING ONLY 2021

**ROTAX®-MOTOR****850 E-TEC**

Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7900 omdr/min.
Innsprøytningsystem	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter
Oljetank (2-takter)	3,4 liter

DRIVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS+
Sete	BoonDocker DS, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, lav mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	140 mm
Starter	Manuell med SHOT
Revers	RER

FARGE

Dazzling Blue/Cyan

DIMENSJONER

Lengde*	3370 mm
Bredde	1120 mm
Høyde	1330 mm
Skibredde	921 mm
Beltebredde	400 mm
Beltelengde	4178 mm
Kamhøyde	76 mm PowderMax Light FlexEdge

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 36 Kashima
Boggi	PPS ² -DS+ -4100
Senterdemper	KYB 36 Kashima
Bakre demper	KYB 36 Kashima

Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	4.5" digitalt display
Speil	
Vindskjerm	
Tilhengerfeste	
Visirplugg foran/bak	
12 V strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom foran

* Total lengde uten snøskjerm.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ®™ og BRP logo er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper.
 † Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser.

