



ROTAX®-MOTOR

600R E-TEC

900 ACE

900 ACE Turbo

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C.	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., turbocharged
Antal cylindrar	2	3	3
Cylindervolym	599,4 cm ³	899,0 cm ³	899,0 cm ³
Borring	72,3 mm	74 mm	74 mm
Slaglängd	73 mm	69,7 mm	69,7 mm
Maximalt varvtal	8100 RPM	7250 RPM	7750 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning	EFI	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri	Blyfri	Blyfri
Minimum oktan	95	95	95
Bränsletank	42 liter	42 liter	42 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter		

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering (600R E-TEC) pDrive (900 ACE & Turbo)
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien-X
Skidor	Blade DS+
Dyna	Modulär, 1-sits
Styre	U-typ stål med krokar, låg grepphandtag
Styrhögare	140 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER (600R E-TEC) Elektromekanisk (ACE)

FÄRG

Race Orange/Grey

DIMENSIONER

Längd*	3240 mm
Bredd	1200 mm
Höjd	1540 mm
Spårvidd	996 mm
Drivbandsbredd	500 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	44 mm 38 mm Cobra dubbad (endast vår)

FJÄDRING

Framfjädring	LFS med böjda nedre A-armar
Främre stötdämpare	HPG 36
Boggi	Justerbar EasyRide
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

* Total längd utan stänklapp.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™ och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. †Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.