



ROTAX®-MOTOR

	600R E-TEC	850 E-TEC
Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2	2
Cylindervolym	599,4 cm ³	849 cm ³
Borrning	72,3 mm	82 mm
Slaglängd	73 mm	80,4 mm
Maximalt varvtal	8100 RPM	7900 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri	Blyfri
Minimum oktan	95	95
Bränsletank	37 liter	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter	3,4 liter

FÄRG

Viper Red/Black/White

DIMENSIONER

Längd*	3060 mm
Bredd	1270 mm
Höjd	1230 mm
Spårvidd	1080 mm
Drivbandsbredd	381 mm
Drivbandslängd	3487 mm
Kamhöjd	41 mm Cobra 38 mm Ice Cobra dubbad (endast vår)

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	KYB 40 HLCR Kashima
Boggi	PPS ² -3500
Centerstötdämpare	KYB 46 HLCR Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 46 HLCR Kashima

FUNKTIONER

Chassi	Radien	Eluppvärmt gasreglage	Standard
Skidor	Blade XC	Eluppvärmda handtag	Standard
Dyna	Sport, 1-sits	Mätare	7,2" digital vidvinkel display
Styre	U-typ aluminium med krokar	Backspeglar	
Styrhjäjare	90 mm	Vindruta	Extra låg
Startsystem	Manuell Elstart (endast vår)	Draganordning	
Backväxel	RER	Visiruttag fram / bak	
		12V eluttag	Ja, i handskfacket

* Total längd utan stänklapp.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™* och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. ‡Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.