

LYNX

XTERRAIN RE 3700

2021

ROTAX®-MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cm ³
Borning	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7900 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade DS+
Dyna	Sport, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag
Styrhjäjare	120 mm
Startsystem	Elstart och manuell
Backväxel	RER

FÄRG

Manta Green

DIMENSIONER

Längd*	3120 mm
Bredd	1200 mm
Höjd	1260 mm
Spårvidd	996 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3705 mm
Kamhöjd	51 mm PowderMax 64 mm PowderMax Light FlexEdge (endast vår)

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Fremre stötdämpare	KYB 40 HLCR Kashima
Boggi	PPS ² -3700
Centerstötdämpare	KYB 46 HLCR Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 46 HLCR Kashima

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	7,2" digital vidvinkel display
Bakspieglar	
Vindruta	Låg
Draganordning	
Visiruttag fram / bak	Fram
12V eluttag	Ja, i handskfacket

* Total längd utan stänklapp.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles.™* och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.
 †Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.



LYNX

XTERRAIN RE 3900

2021



ROTAX®-MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cm ³
Borring	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7900 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade DS+
Dyna	Sport, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag
Styrhjäjare	120 mm
Startsystem	Elstart och manuell
Backväxel	RER

FÄRG

Manta Green

DIMENSIONER

Längd*	3220 mm
Bredd	1200 mm
Höjd	1260 mm
Spårvidd	996 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	51 mm PowderMax 64 mm PowderMax Light FlexEdge (endast vår)

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Fremre stötdämpare	KYB 40 HLCR Kashima
Boggi	PPS ² -3900
Centerstötdämpare	KYB 46 HLCR Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 46 HLCR Kashima

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	7,2" digital vidvinkel display
Backspeglar	
Vindruta	Låg
Draganordning	
Visiruttag fram / bak	Fram
12V eluttag	Ja, i handskfacket

* Total längd utan stänklapp.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™ och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.
 †Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.

