

49 RANGER ST



ROTAX®-MOOTTORI

900 ACE

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C.
Sylinteriluku	3
Iskutilavuus	899,0 cm ³
Sylinterin halkaisija	74 mm
Iskun pituus	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa

VÄRI

Noble Bronze/Black

MITAT

Kokonaispituus*	3490 mm
Kokonaisleveys	1280 mm
Kokonaiskorkeus	1470 mm
Raideleveys	1080 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	4141 mm
Profiilin korkeus	39 mm DSG Flex

VOIMANSIIRTO

Kytin	pDrive liukumuveilla
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	HPG 36
Telasto	Säädettävä EasyRide
Telaston etuisikunvaimennin	HPG 36
Telaston takaisikunvaimennin	HPG 36

OMINAISUUDET

Runko	Radien-X
Sukset	Blade DS+
Istuin	Kahdenistuttava
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Mekaaninen
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio

Mittaristo	7,2 tuuman digitaalinen laajakulmanäyttö
Peilit	Vakio
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
Vetokoukku	Vakio
Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	Edessä
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa
Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
LinQ-kiinnikkeet	2 paria

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, * ja BRP-logon.
 †Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.