

BOONDOCKER 3900



ROTAX®-MOOTTORI

	600R E-TEC	850 E-TEC
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2	2
Iskutilavuus	599,4 cm ³	849 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm	82 mm
Iskun pituus	73 mm	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine		Lyijytön
Oktaaniluku vähintään		95
Polttoainesäiliö		37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)		3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien DS
Sukset	Blade DS+
Istuin	BoonDocker, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	140 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen Sähköinen (kevätoptio)

VÄRI

Clazier Cyan/Black

MITAT

Kokonaispituus*	3250 mm
Kokonaisleveys	1120 mm
Kokonaiskorkeus	1290 mm
Raideleveys	921 mm
Telamaton leveys	400 mm
Telamaton pituus	3912 mm
Profiilin korkeus	64 mm PowderMax Light FlexEdge

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuiskevaimentimet	HPG 36
Telasto	PPS ² -DS+ -3900
Telaston etuiskevaimennin	HPG 36
Telaston takaiskevaimennin	HPG 36

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.