

BOONDOCKER DS 3900



ROTAX®-MOOTTORI

850 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	849 cm ³
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuikutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VÄRI

Viper Red
Black (vain keväällä)

MITAT

Kokonaispituus*	3250 mm
Kokonaisleveys	1120 mm
Kokonaiskorkeus	1280 mm
Raideleveys	921 mm
Telamaton leveys	400 mm
Telamaton pituus	3912 mm
Profiilin korkeus	76 mm PowderMax Light FlexEdge 64 mm PowderMax Light FlexEdge (kevätoptio)

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri jossa alumiinisuoja

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuiskevaimentimet	KYB 36 Kashima
Telasto	PPS ² -DS+ -3900
Telaston etuiskevaimennin	KYB 36 Kashima
Telaston takaiskevaimennin	KYB 36 Kashima

OMINAISUUDET

Runko	Radien DS
Sukset	Blade DS+
Istuin	BoonDocker DS, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	140 mm
Käynnistin	Käsikäyttöinen, SHOT

Peruutusvaihte	RER
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	4,5 tuuman digitaalinäyttö
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa
LinQ-kiinnikkeet	2 paria

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, ® ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

BOONDOCKER DS 4100



ROTAX®-MOOTTORI

850 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	849 cm ³
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VÄRI

Viper Red

MITAT

Kokonaispituus*	3380 mm
Kokonaisleveys	1120 mm
Kokonaiskorkeus	1280 mm
Raideleveys	921 mm
Telamaton leveys	400 mm
Telamaton pituus	4178 mm
Profiilin korkeus	76 mm PowderMax Light FlexEdge

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri jossa alumiinisuoja

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 36 Kashima
Telasto	PPS ² -DS+ -4100
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36 Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36 Kashima

OMINAISUUDET

Runko	Radien DS
Sukset	Blade DS+
Istuin	BoonDocker DS, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	140 mm
Käynnistin	Käsiikäyttöinen, SHOT

Peruutusvaihte	RER
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	4,5 tuuman digitaalinäyttö
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa
LinQ-kiinnikkeet	2 paria

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, * ja BRP-logon.
†Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.