

COMMANDER LIMITED



ROTAX®-MOOTTORI	600R E-TEC	900 ACE	900 ACE Turbo	VÄRI	Tactical Grey/Viper Red/Black
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C.	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C., turboahdettu	MITAT	
Sylinteriluku	2	3	3	Kokonaispituus*	3240 mm
Iskutilavuus	599,4 cm ³	899,0 cm ³	899,0 cm ³	Kokonaisleveys	1200 mm
Sylinterin halkaisija	72,3 mm	74 mm	74 mm	Kokonaiskorkeus	1500 mm
Iskun pituus	73 mm	69,7 mm	69,7 mm	Raideleveys	996 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.	7250 kierr./min.	7750 kierr./min.	Telamaton leveys	500 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	EFI	EFI	Telamaton pituus	3923 mm
Suosittelut polttoaine		Lyijytön		Profiilin korkeus	44 mm
Oktaaniluku vähintään		95			
Polttoainesäiliö		42 litraa			
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa	-	-		

VOIMANSIIRTO

Vaihdelaatikko	2F/N/R, peruutus painikkeella
Kytkin	pDrive klikkereillä (600R E-TEC) pDrive liukumuoveilla (900 ACE) pDrive (900 ACE Turbo)
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

JOUSITUS

Etujousitus	LFS taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuiskunvaimentimet	HPG 36
Telasto	Säädettävä EasyRide
Telaston etuiskunvaimennin	HPG 36
Telaston takaiskunvaimennin	HPG 36

OMINAISUUDET

Runko	Radien-X	Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Sukset	Blade DS+	Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Istuin	Modulaarinen, 1+1	Mittaristo	7,2 tuuman digitaalinen laajakulmanäyttö
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva	Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
Korotuspalkan korkeus	140 mm	Vetokoukku	Vakio
Käynnistin	Sähköinen (900 ACE & 900 ACE Turbo) Sähköinen ja käsikäyttöinen (600R E-TEC)	Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	Edessä
Peruutusvaihte	RER (600R E-TEC) Elektromekaaninen (ACE)	12 V virran ulosotto	Edessä
		Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
		LinQ-kiinnikkeet	Multi-LinQ-levy

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.