

RAVE ENDURO



ROTAX®-MOOTTORI

600R E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm
Iskun pituus	73 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	RS-jarrut nelimäntäisillä jarrusatuloilla, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade XC+
Istuin	Sport, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut
Korotuspalkan korkeus	90 mm
Käynnistin	Käsiikäyttöinen

VÄRI

Viper Red/Black/White

MITAT

Kokonaispituus*	2920 mm
Kokonaisleveys	1270 mm
Kokonaiskorkeus	1210 mm
Raideleveys	1097 mm
Telamaton leveys	381 mm
Telamaton pituus	3269 mm
Profiilin korkeus	41 mm Cobra

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuisikunvaimentimet	KYB 46 HLRCR Kashima
Telasto	PPS ² -3300
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 46 HLRCR Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 46 HLRCR Kashima

Peruutusvaihte	RER
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	7,2 tuuman digitaalinen laajakulmanäyttö
Tuulilasi	Extramatala
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, * ja BRP-logon.
 †Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.