Rouge vipère

3 250 mm / 128 po

1120 mm / 44 po





MOTEUR ROTAX®	850 E-TEC
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 3-D R.A.V.E. ^{MC}
Cylindres	2
Cylindrée	849 cc
Alésage	82 mm
Course	80,4 mm
Régime maximal	7 900 tr/min
Carburation	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels
Type de carburant recommandé	Sans plomb
Indice d'octane minimal	91
Réservoir de carburant	37 litres
Capacité du réservoir d'huile (2 temps)	3,4 litres

Hauteur hors tout 1280 mm / 50,5 po du véhicule Écartement des skis 921 mm / 36 po Largeur nominale 400 mm / 16 po de la chenille Longueur nominale 3 912 mm / 154 po de la chenille PowderMax Light Hauteur du profil FlexEdge de de chenille 64 mm / 2,5 po **SUSPENSION**

COULEUR

du véhicule* Largeur hors tout

du véhicule

DIMENSIONSLongueur hors tout

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Calibration	Niveau de la mer
Poulie motrice	pDrive à cliquets
Poulie menée	QRS
Système de freinage	Frein hydraulique avec conduite de frein tressée en acier, maître-cylindre en plastique avec protecteur

Suspension avant	LFS
Amortisseur avant	KYB 36 Kashima
Suspension arrière	PPS ² -DS+ -3900

Suspension arriere	FF3 -D31 -3300
Amortisseur central	KYB 36 Kashima
Amortisseur arrière	KYB 36 Kashima

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	Radien DS
Skis	Blade DS+
Siège	BoonDocker DS, 1 place
Guidon	Aluminium de type U, sangle de guidon basse
Bloc d'élévation	140 mm
Démarreur	Manuel avec SHOT

Marche arrière	RER
Pouce chauffant	De série
Poignées chauffantes	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Prise 12 V	Oui, dans le compartiment avant
Attache de fixation LinQ	2 paires

^{© 2021} Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. MC, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. † Aux États-Unis, BoonDocker* est la marque déposée de BoonDocker, LLC utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation.



^{*} Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige





850 E-TEC
Refroidi par liquide, 3-D R.A.V.E. ^{MC}
2
849 cc
82 mm
80,4 mm
7 900 tr/min
Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels
Sans plomb
91
37 litres
3,4 litres

Calibration Haute altitude Poulie motrice pDrive à cliquets Poulie menée QRS

Système de freinage
Frein hydraulique avec conduite de frein tressée en acier, maître-cylindre en plastique avec protecteur

COULEUR	Rouge vipère
DIMENSIONS	
Longueur hors tout du véhicule*	3 380 mm / 133 po
Largeur hors tout du véhicule	1120 mm / 44 po
Hauteur hors tout du véhicule	1 280 mm / 50,5 po
Écartement des skis	921 mm / 36 po
Largeur nominale de la chenille	400 mm / 16 po
Longueur nominale de la chenille	4 178 mm / 165 po
Hauteur du profil de chenille	PowderMax Light FlexEdge de 76 mm / 3 po

SUSPENSION

Suspension avant	LFS
Amortisseur avant	KYB 36 Kashima
Suspension arrière	PPS ² -DS+ -4100
Amortisseur central	KYB 36 Kashima
Amortisseur arrière	KYB 36 Kashima

CARACTÉRISTIQUES

Radien DS
Blade DS+
BoonDocker DS, 1 place
Aluminium de type U, sangle de guidon basse
140 mm
Manuel avec SHOT

Marche arrière	RER
Pouce chauffant	De série
Poignées chauffantes	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Prise 12 V	Oui, dans le compartiment avant
Attache de fixation LinQ	2 paires

© 2021 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. MC, © et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. † Aux États-Unis, BoonDocker* est la marque déposée de BoonDocker, LLC utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation.



^{*} Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige