

49 RANGER PRO


ROTAX® MOTOR

	600R E-TEC	900 ACE
Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C.
Sylindere	2	3
Motorvolum	599,4 ccm	899,0 ccm
Boring	72,3 mm	74 mm
Slaglengde	73 mm	69,7 mm
Maksimum turtall	8100 omdr/min.	7250 omdr/min.
Innsprøytningsystem	Elektronisk direkte innsprøyting	EFI
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	
Minimum oktan	95	
Bensintank	37 liter	
Oljetank (2-takter)	3,4 liter	-

FARGE

 Orange/Full Moon
Silver/Black

DIMENSJONER

Lengde*	3540 mm
Bredde	1120 mm (600R E-TEC) 1200 mm (900 ACE)
Høyde	1540 mm
Skibredde	921 mm (600R E-TEC) 996 mm (900 ACE)
Beltbredde	406 mm
Beltelengde	4141 mm
Kamhøyde	59 mm Powder Max FlexEdge

DRIVERK

Primær variator	pDrive med klikkere (600R E-TEC) pDrive med glidesko (900 ACE)
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

FJÆRING

Foranfjæring	LFS med bøyde nedre A-armer
Forandemper	HPG 36
Boggi	EasyRide med forlengelseslås
Senterdemper	HPG 36
Bakre demper	HPG 36

EGENSKAPER

Plattform	Radien-X	Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Ski	Blade DS+	Håndtaksvarmer	Standard
Sete	Toseter light	Instrumenter	7,2" bredt digitalt display
Styre	U-type stål med kroker, lav mountaintropp	Vindskjerm	Ekstra høy med sideavvisere
Styreforhøyer, høyde	145 mm	Tilhengerfeste	Standard
Starter	Elektrisk (900 ACE) Elektrisk og manuell (600R E-TEC)	Visirplugg foran/bak	Foran
Revers	RER (600R E-TEC) Mekanisk (900 ACE)	12 V strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom foran
		Radiator med vifte	Ja
		LinQ-festepunkter	2 par

* Total lengde uten snøskjerm.

 ©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. *™ og BRP logo er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper.
 † Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser.