

BOONDOCKER 3900



ROTAX® MOTOR

	600R E-TEC	850 E-TEC
Motor detaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2	2
Motorvolum	599,4 ccm	849 ccm
Boring	72,3 mm	82 mm
Slaglengde	73 mm	80,4 mm
Maksimum turtall	8100 omdr/min.	7900 omdr/min.
Innsprøytningsystem	Elektronisk direkte innsprøyting	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	
Minimum oktan	95	
Bensintank	37 liter	
Oljetank (2-takter)	3,4 liter	

FARGE

Clazier Cyan/Black

DIMENSJONER

Lengde*	3250 mm
Bredde	1120 mm
Høyde	1290 mm
Skibredde	921 mm
Beltebredde	400 mm
Beltelengde	3912 mm
Kamhøyde	64 mm PowderMax Light FlexEdge

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

FJÆRING

Foranfjæring	LFS
Forandemper	HPG 36
Boggi	PPS ² -DS+ -3900
Senterdemper	HPG 36
Bakre demper	HPG 36

EGENSKAPER

Plattform	Radien DS	Revers	RER
Ski	Blade DS+	Oppvarmet gashåndtak	Standard
Sete	BoonDocker, enseter	Håndtaksvarmer	Standard
Styre	U-type aluminium med kroker, lav mountainstropp	Instrumenter	4,5" bredt digitalt display
Styreforhøyer, høyde	140 mm	12 V strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom foran
Starter	Manuell Elektrisk (kun våren)	LinQ-festepunkter	2 par

* Total lengde uten snøskjerm.