


ROTAX® MOTOR
600R E-TEC
900 ACE
**900 ACE
Turbo**
Motordetaljer

 Væskekjølt,
3-D R.A.V.E.™

 Væskekjølt,
4-takt D.O.H.C.

 Væskekjølt,
4-takt D.O.H.C.,
turbocharged

Sylindere

2

3

3

Motorvolum

599,4 ccm

899,0 ccm

899,0 ccm

Boring

72,3 mm

74 mm

74 mm

Slaglengde

73 mm

69,7 mm

69,7 mm

Maksimum turtall

8100 omdr/min.

7250 omdr/min.

7750 omdr/min.

Innsprøytningsystem

 Elektronisk
direkte
innsprøyting

EFI

EFI

Anbefalt drivstoff

Blyfri bensin

Minimum oktan

95

Bensintank

42 liter

Oljetank (2-takter)

3,4 liter

-

-

DRIVVERK
Girkasse

2F/N/R med elektromekanisk revers

Primær variator

 pDrive med klikkere (600R E-TEC)
pDrive med glidesko (900 ACE)
pDrive (900 ACE Turbo)

Sekundær variator

QRS

Bremsesystem

 Hydraulisk brems med stålomspunnen
bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER
Plattform

Radien-X

Ski

Blade DS+

Sete

Modulsete, en seter

Styre

 U-type stål med kroker,
lav mountainstropp

Styreforhøyer, høyde

140 mm

Starter

Elektrisk

Revers

 RER (600R E-TEC)
Elektro mekanisk (ACE)

Oppvarmet gasshåndtak

Standard

Håndtaksvarmer

Standard

Instrumenter

4,5" bredt digitalt display

Vindskjerm

Ekstra høy med sideavvisere

Tilhengerfeste

Standard

Visirplugg foran/bak

Foran

12 V strømuttak

Foran

Radiator med vifte

Ja

LinQ-festepunkter

Multi-LinQ lasteplan

FARGE

Tactical Grey/Black

DIMENSJONER
Lengde*

3240 mm

Bredde

1200 mm

Høyde

1500 mm

Skibredde

996 mm

Beltebredde

500 mm

Beltelengde

3923 mm

Kamhøyde

 44 mm
38 mm Cobra med
pigger (900 ACE &
900 ACE Turbo)

FJÆRING
Foranfjæring

 LFS
med bøyde nedre
A-armer

Forandemper

HPG 36

Boggi

Justerbar EasyRide

Senterdemper

HPG 36

Bakre demper

HPG 36

* Total lengde uten snøskjerm.