



ROTAX® MOTOR

	600R E-TEC	850 E-TEC
Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™ Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™	
Sylindere	2	2
Motorvolum	599,4 ccm	849 ccm
Boring	72,3 mm	82 mm
Slaglengde	73 mm	80,4 mm
Maksimum turtall	8100 omdr/min.	7900 omdr/min.
Innsprøytingssystem	Elektronisk direkte innsprøyting	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	
Minimum oktan	95	
Bensintank	37 liter	
Oljetank (2-takter)	3,4 liter	

DRIVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade XC+
Sete	Sport, en seter
Styre	U-type aluminium med kroker
Styreforhøyer, høyde	90 mm
Starter	Manuell Elektrisk (kun våren)

FARGE

Viper Red/Hyper Silver/
Black

DIMENSJONER

Lengde*	3040 mm
Bredde	1270 mm
Høyde	1210 mm
Skibredde	1097 mm
Beltebredde	381 mm
Beltelengde	3487 mm
Kamhøyde	41 mm Cobra 38 mm Ice Cobra med pigger (kun våren)

FJÆRING

Foranfjæring	LFS+
Forandemper	KYB 46 HLRCR Kashima
Boggi	PPS ³ -3500
Senterdemper	KYB 46 HLRCR Kashima
Bakre demper	KYB 46 HLRCR Kashima

Revers	RER
Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvärmer	Standard
Instrumenter	7,2" bredt digitalt display
Vindskjerm	Ekstra lav
12 V strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom foran
LinQ-festepunkter	2 par

* Total lengde uten snøskjerm.