

XTERRAIN PRO 3900



ROTAX® MOTOR

	600R E-TEC	850 E-TEC
Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2	2
Motorvolum	599,4 ccm	849 ccm
Boring	72,3 mm	82 mm
Slaglengde	73 mm	80,4 mm
Maksimum turtall	8100 omdr/min.	7900 omdr/min.
Innsprøytingssystem	Elektronisk direkte innsprøyting	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	
Minimum oktan	95	
Bensintank	37 liter	
Oljetank (2-takter)	3,4 liter	

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS+
Sete	Sport, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, lav mountaintstropp
Styreforhøyer, høyde	140 mm
Starter	Elektrisk og manuell
Revers	RER

FARGE

Hyper Silver/Black

DIMENSJONER

Lengde*	3310 mm
Bredde	1120 mm
Høyde	1320 mm
Skibredde	921 mm
Beltebredde	400 mm
Beltelengde	3912 mm
Kamhøyde	64 mm PowderMax Light FlexEdge

FJÆRING

Foranfjæring	LFS
Forandemper	HPG 36
Boggi	PPS ² -DS+ -3900
Senterdemper	HPG 36
Bakre demper	HPG 36

Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvärmer	Standard
Instrumenter	7,2" bredt digitalt display
Vindskjerm	Middels med sideavvisere
Visirplugg foran/bak	Foran
12 V strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom foran
Radiator med vifte	Ja
LinQ-festepunkter	2 par

* Total lengde uten snøskjerm.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. *™ og BRP logo er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper.
† Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser.