

59 RANGER ALPINE



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

900 ACE

Особенности	Жидкостное охлаждение, четырехтактный D.O.H.C.
Количество цилиндров	3
Рабочий объем	899 см ³
Диаметр цилиндра	74 мм
Ход поршня	69,7 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7250 об/мин
Подача топлива	EFI
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Топливный бак	42 л

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач	2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки
Тип ведущего шкива вариатора	вариатор рDrive с возможностью быстрой регулировки
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Модульное, одноместное с подогревом
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая горная стропа
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Обогрев курка газа	Стандартная комплектация

ЦВЕТ White (белый)/Orange (оранжевый)/Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3230 мм
Общая ширина	1280 мм
Общая высота	1470 мм
Ширина лыжной колеи	1080 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	Cobra (шипованная) 38 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передние амортизаторы	HPG 36
Задняя подвеска	EasyRide с возможностью регулировки и блокировкой
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36

Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Щепное устройство	Стандартная комплектация
Разъемы для подключения визора с обогревом	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	Спереди
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепления LinQ	Два комплекта

* Длина снегохода (без снегоотражателя)