

49 RANGER PRO



ROTAX®-MOTOR

	600R E-TEC	900 ACE
Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C.
Antal cylindrar	2	3
Cylindervolym	599,4 cm ³	899,0 cm ³
Borrning	72,3 mm	74 mm
Slaglängd	73 mm	69,7 mm
Maximalt varvtal	8100 RPM	7250 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri	
Minimum oktan	95	
Bränsletank	37 liter	
Oljetank (2-takt)	3,4 liter	-

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering (600R E-TEC) pDrive med glidskenor (900 ACE)
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien-X
Skidor	Blade DS+
Dyna	2-sits light
Styre	U-typ stål med krokar, låg grepphandtag
Styrhøjare	145 mm
Startsystem	Elstart (900 ACE) Elstart och manuell (600R E-TEC)
Backväxel	RER (600R E-TEC) Elektromekanisk (900 ACE)

FÄRG

Orange/Full Moon
Silver/Black

DIMENSIONER

Längd*	3540 mm
Bredd	1120 mm (600R E-TEC) 1200 mm (900 ACE)
Höjd	1540 mm
Spårvidd	921 mm (600R E-TEC) 996 mm (900 ACE)
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	4141 mm
Kamhöjd	59 mm Powder Max FlexEdge

FJÄDRING

Framfjädring	LFS med böjda nedre A-armar
Främre stötdämpare	HPG 36
Boggi	EasyRide med förlängningslås
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

* Total längd utan stänklapp.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles.™, * och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.