

59 RANGER 600 EFI



ROTAX®-MOTOR

600 EFI

Motordetaljer	Vätskekyld, tvåtakts
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	599,4 cm ³
Borrning	72,3 mm
Slaglängd	73 mm
Maximalt varvtal	7500 RPM
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	42 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

FÄRG

Viper Red/Black

DIMENSIONER

Längd*	3240 mm
Bredd	1200 mm
Höjd	1500 mm
Spårvidd	996 mm
Drivbandsbredd	500 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	38 mm

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	MC
Boggi	EasyRide
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

FUNKTIONER

Chassi	Radien-X
Skidor	Blade DS+
Dyna	Modulär, 1-sits
Styre	U-typ stål med krokar
Styrhjäjare	145 mm
Startsystem	Elstart och manuell
Backväxel	RER

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	4,5-tums digital display
Vindruta	Extra hög med vindavvisare
Luftkyld kylare med fläkt	Ja
LinQ-festepunkter	Multi-LinQ platta

* Total längd utan stänklapp.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.