

# BOONDOCKER 3900



## ROTAX®-MOTOR

	600R E-TEC	850 E-TEC
<b>Rotax®-motor</b>	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
<b>Antal cylindrar</b>	2	2
<b>Cylindervolym</b>	599,4 cm <sup>3</sup>	849 cm <sup>3</sup>
<b>Borring</b>	72,3 mm	82 mm
<b>Slaglängd</b>	73 mm	80,4 mm
<b>Maximalt varvtal</b>	8100 RPM	7900 RPM
<b>Bränslesystem</b>	Elektronisk bränsle- insprutning	Elektronisk bränsle- insprutning med extra insugsspridare
<b>Rekommenderad bränsletyp</b>		Blyfri
<b>Minimum oktän</b>		95
<b>Bränsletank</b>		37 liter
<b>Oljetank (2-takt)</b>		3,4 liter

## DRIVLINA

<b>Primärvariator</b>	pDrive med snabbjustering
<b>Sekundärvariator</b>	QRS
<b>Bromssystem</b>	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

## FUNKTIONER

<b>Chassi</b>	Radien DS
<b>Skidor</b>	Blade DS+
<b>Dyna</b>	BoonDocker, 1-sits
<b>Styre</b>	U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag
<b>Styrhjäjare</b>	140 mm
<b>Startsystem</b>	Manuell Elstart (endast vår)

## FÄRG

Clazier Cyan/Black

## DIMENSIONER

<b>Längd*</b>	3250 mm
<b>Bredd</b>	1120 mm
<b>Höjd</b>	1290 mm
<b>Spårvidd</b>	921 mm
<b>Drivbandsbredd</b>	400 mm
<b>Drivbandslängd</b>	3912 mm
<b>Kamhöjd</b>	64 mm PowderMax Light FlexEdge

## FJÄDRING

<b>Framfjädring</b>	LFS
<b>Främre stötdämpare</b>	HPG 36
<b>Boggi</b>	PPS <sup>2</sup> -DS+ -3900
<b>Centerstötdämpare</b>	HPG 36
<b>Bakre stötdämpare</b>	HPG 36

\* Total längd utan stänklapp.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles.™ \* och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. †Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.