

BOONDOCKER DS 3900



ROTAX®-MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cm ³
Borrning	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7900 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

FÄRG

Viper Red
Black (endast vår)

DIMENSIONER

Längd*	3250 mm
Bredd	1120 mm
Höjd	1280 mm
Spårvidd	921 mm
Drivbandsbredd	400 mm
Drivbandslängd	3912 mm
	76 mm PowderMax Light FlexEdge
Kamhöjd	64 mm PowderMax Light FlexEdge (endast vår)

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder med skydd

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	KYB 36 Kashima
Boggi	PPS ² -DS+ -3900
Centerstötdämpare	KYB 36 Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 36 Kashima

FUNKTIONER

Chassi	Radien DS
Skidor	Blade DS+
Dyna	BoonDocker DS, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag
Styrhjäjare	140 mm
Startsystem	Manuell med SHOT

Backväxel	RER
Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	4,5-tums digital display
12V eluttag	Ja, i handskfacket
LinQ-festepunkter	2 par

* Total längd utan stänklapp.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles.™ och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.

BOONDOCKER DS 4100



ROTAX®-MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cm ³
Borrning	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7900 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

FÄRG

Viper Red

DIMENSIONER

Längd*	3380 mm
Bredd	1120 mm
Höjd	1280 mm
Spårvidd	921 mm
Drivbandsbredd	400 mm
Drivbandslängd	4178 mm
Kamhöjd	76 mm PowderMax Light FlexEdge

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder med skydd

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	KYB 36 Kashima
Boggi	PPS ² -DS+ -4100
Centerstötdämpare	KYB 36 Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 36 Kashima

FUNKTIONER

Chassi	Radien DS	Backväxel	RER
Skidor	Blade DS+	Eluppvärmt gasreglage	Standard
Dyna	BoonDocker DS, 1-sits	Eluppvärmda handtag	Standard
Styre	U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag	Mätare	4,5-tums digital display
Styrhjäjare	140 mm	12V eluttag	Ja, i handskfacket
Startsystem	Manuell med SHOT	LinQ-festepunkter	2 par

* Total längd utan stänklapp.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles.™ * och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.
† Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta."