



ROTAX®-MOTOR

600R E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	599,4 cm ³
Borrning	72,3 mm
Slaglängd	73 mm
Maximalt varvtal	8100 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktän	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

FÄRG

Viper Red/Black/White

DIMENSIONER

Längd*	2920 mm
Bredd	1270 mm
Höjd	1210 mm
Spårvidd	1097 mm
Drivbandsbredd	381 mm
Drivbandslängd	3269 mm
Kamhöjd	41 mm Cobra

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	RS broms med 4 piston caliber, plast huvudcylinder

FJÄDRING

Framfjädring	LFS+
Främre stötdämpare	KYB 46 HLRCR Kashima
Boggi	PPS ² -3300
Centerstötdämpare	KYB 46 HLRCR Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 46 HLRCR Kashima

FUNKTIONER

Chassi	Radien	Backväxel	RER
Skidor	Blade XC+	Eluppvärmt gasreglage	Standard
Dyna	Sport, 1-sits	Eluppvärmda handtag	Standard
Styre	U-typ aluminium med krokar	Mätare	7,2-tums digital vidvinkel display
Styrhjäjare	90 mm	Vindruta	Extra låg
Startsystem	Manuell	12V eluttag	Ja, i handskfacket

* Total längd utan stänklapp.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™ och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. †Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.