

XTERRAIN PRO 3900



ROTAX®-MOTOR

	600R E-TEC	850 E-TEC
Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2	2
Cylindervolym	599,4 cm ³	849 cm ³
Borrning	72,3 mm	82 mm
Slaglängd	73 mm	80,4 mm
Maximalt varvtal	8100 RPM	7900 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsle- insprutning	Elektronisk bränsle- insprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri	
Minimum oktan	95	
Bränsletank	37 liter	
Oljetank (2-takt)	3,4 liter	

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade DS+
Dyna	Sport, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag
Styrhjäjare	140 mm
Startsystem	Elstart och manuell
Backväxel	RER

FÄRG

Hyper Silver/Black

DIMENSIONER

Längd*	3310 mm
Bredd	1120 mm
Höjd	1320 mm
Spårvidd	921 mm
Drivbandsbredd	400 mm
Drivbandslängd	3912 mm
Kamhöjd	64 mm PowderMax Light FlexEdge

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	HPG 36
Boggi	PPS ² -DS+ -3900
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	7,2-tums digital vidvinkel display
Vindruta	Medium med vindavvisare
Visiruttag fram / bak	Fram
12V eluttag	Ja, i handskfacket
Luftkyld kylare med fläkt	Ja
LinQ-festepunkter	2 par

* Total längd utan stänklapp.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles.™ och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.
† Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta."