

49 RANGER



ROTAX®-MOOTTORI

600 ACE

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	600 cm ³
Sylinterin halkaisija	74 mm
Iskun pituus	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7250 Kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	eDrive II
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien-X
Sukset	Blade DS+
Istuin	Kahdenistuttava light
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Mekaaninen
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Kompakti digitaalinen
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
Vetokoukku	Vakio
Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	Edessä
USB power outlet	Kyllä, hansikaslokerossa
Puhaltimella varustettu ilmajäähdytyn	Kyllä
LinQ-kiinnikkeet	Multi-LinQ-levy

VÄRI

Orange/Full Moon
Silver/Black

MITAT

Kokonaispituus*	3400 mm
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1540 mm
Raideleveys	996 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	38 mm DSG

JOUSITUS

Etujousitus	LFS taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuiskevaimentimet	HPG 36
Takajousitus	EasyRide
Telaston etuiskevaimennin	HPG 36
Telaston takaiskevaimennin	HPG 36

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.