

RAVE
ENDURO

ROTAX®-MOOTTORI

600R E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm
Iskun pituus	73 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 Kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VÄRI

Bright White / Viper Red

MITAT

Kokonaispituus*	2930 mm
Kokonaisleveys	1250 mm
Kokonaiskorkeus	1260 mm
Raideleveys	1097 mm
Telamaton leveys	381 mm
Telamaton pituus	3269 mm
Profiilin korkeus	41 mm Cobra

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	RS-jarrut nelimäntäisillä jarrusatuiloilla, muovinen pääsylinteri

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuiskevaimentimet	KYB 46 HLRC Kashima
Takajousitus	PPS ³ -3300
Telaston etuiskevaimennin	KYB 46 HLRC Kashima
Telaston takaiskevaimennin	KYB 46 HLRC Kashima

OMINAISUUDET

Runko	Radien	Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Sukset	Blade XC+	Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Istuin	Sport, yhden istuttava	Mittaristo	7,2 tuuman digitaalinen laajakulmanäyttö
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut	Tuulilasi	Extramatala
Korotuspalan korkeus	90 mm	USB power outlet	Kyllä, hansikaslokerossa
Käynnistin	Käsikäyttöinen	LinQ-kiinnikkeet	1 pari
Peruutusvaihdte	RER		

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, * ja BRP-logon.
 †Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.