

SHREDDER RE



ROTAX®-MOOTTORI

850 E-TEC

850 E-TEC Turbo R

	850 E-TEC	850 E-TEC Turbo R
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2	2
Iskutilavuus	849 cm ³	849 cm ³
Sylinterin halkaisija	82 mm	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 Kierr./min.	7900 Kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine	Lyijytön	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95	95
Polttoainesäiliö		37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)		3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, säädettävä jarrukahva ja muovinen pääsylinteri, jossa alumiinisuoja

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Sukset	Blade DS+
Istuin	Shredder DS, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Käsikäyttöinen, SHOT

VÄRI

Bright White / Viper Red

MITAT

Kokonaispituus*	3130 mm (3700) 3230 mm (3900)
Kokonaisleveys	1120 mm
Kokonaiskorkeus	1280 mm
Raideleveys	921 mm
Telamaton leveys	381 mm
Telamaton pituus	3705 mm 3912 mm
Profiilin korkeus	64 mm PowderMax / Light 76 mm PowderMax Light Large (vain keväällä, 3900)

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuiskevaimentimet	KYB 36 CR Kashima
Takajousitus	PPS ² -DS+-3700 PPS ² -DS+-3900
Telaston etuiskevaimennin	KYB 46 Kashima
Telaston takaiskevaimennin	KYB 46 HLCR Kashima

Peruutusvaihte	RER
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Kompakti digitaalinen 10,25 tuuman värinäyttö ja BRP Connect (kevätöptio)
USB power outlet	Kyllä, hansikaslokerossa
LinQ-kiinnikkeet	2 paria

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.