

XTERRAIN



ROTAX®-MOOTTORI

	600 EFI	600R E-TEC
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2	2
Iskutilavuus	599,4 cm ³	599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm	72,3 mm
Iskun pituus	73 mm	73 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7500 Kierr./min.	8100 Kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	Sähköinen suorasuihkutus
Suosittelut polttoaine	Lyijytön	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95	95
Polttoainesäiliö		37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)		3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä (600R E-TEC) pDrive (600 EFI)
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade DS+
Istuin	Sport, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen ja käsikäyttöinen
Peruutusvaihte	RER

VÄRI

Race Orange/Black

MITAT

Kokonaispituus*	3160 mm (3700) 3270 mm (3900)
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1250 mm
Raideleveys	996 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3705 mm 3923 mm
Profiilin korkeus	51 mm PowderMax

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuiskevaimentimet	HPG 36
Takajousitus	PPS ² -DS+ -3700 PPS ² -DS+ -3900
Telaston etuiskevaimennin	HPG 36
Telaston takaiskevaimennin	HPG 36

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.