

49 RANGER PRO



ROTAX® MOTOR

600R E-TEC

Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	599,4 ccm
Boring	72,3 mm
Slaglengde	73 mm
Maksimum turtall	8100 Omdr/min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøytning
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter
Oljetank (2-takter)	3,4 liter

FARGE

Orange/Full Moon
Silver/Black

DIMENSJONER

Lengde*	3430 mm
Bredde	1120 mm
Høyde	1510 mm
	921 mm
Skibredde	996 mm med touring kit (kun våren)
Beltebredde	406 mm
Beltelengde	3923 mm
Kamhøyde	64 mm PowderMax

DRIVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

FJÆRING

Frontfjæring	LFS med bøyde nedre A-Armerer
Frontdemper	HPG 36
Bakfjæring	EasyRide bakfjæring med forlengelseslås
Senterdemper	HPG 36
Bakre demper	HPG 36

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS+
Sete	Toseter light Toseter med touring kit (kun våren)
Styre	U-type stål med kroker, lav mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	145 mm
Starter	Elektrisk og manuell
Revers	RER
Oppvarmet gasshåndtak	Standard

Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	7,2 tommer bredt digitalt display
Speil	Standard med touring kit (kun våren)
Vindskjerm	Ekstra høy med sideavvisere
Tilhengerfeste	Standard
Visirplugg foran/bak	Foran
USB power outlet	Ja, i oppbevaringsrom foran
Radiator med vifte	Ja
LinQ-festepunkter	Multi-LinQ lasteplan

* Total lengde uten snøskjerm.