

49 RANGER ST



ROTAX® MOTOR

	900 ACE	900 ACE Turbo
Motordetaljer	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C.	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C., turbocharged
Sylindere	3	3
Motorvolum	899,0 ccm	899,0 ccm
Boring	74 mm	74 mm
Slaglengde	69,7 mm	69,7 mm
Maksimum turtall	7250 Omdr/min.	7750 Omdr/min.
Innsprøytningsystem	EFI	EFI
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	Blyfri bensin
Minimum oktan	95	95
Bensintank	37 liter	

FARGE

Noble Bronze/Black

DIMENSJONER

Lengde*	3400 mm
Bredde	1280 mm
Høyde	1470 mm
Skibredde	1080 mm
Beltebredde	406 mm
Beltelengde	3923 mm
Kamhøyde	51 mm PowderMax

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med glidesko (900 ACE) pDrive (900 ACE Turbo)
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	HPG 36
Bakfjæring	Justerbar EasyRide
Senterdemper	HPG 36
Bakre demper	HPG 36

EGENSKAPER

Plattform	Radien-X	Håndtaksvarmer	Standard
Ski	Blade DS+	Instrumenter	7,2 tommer bredt digitalt display
Sete	Toseter	Speil	Standard
Styre	U-type stål med kroker, lav mountainstropp	Vindskjerm	Ekstra høy med sideavvisere
Styreforhøyer, høyde	145 mm	Tilhengerfeste	Standard
Starter	Elektrisk	Visirplugg foran/bak	Foran
Revers	Mekanisk	USB power outlet	Ja, i oppbevaringsrom foran
Oppvarmet gasshåndtak	Standard	Radiator med vifte	Ja
		LinQ-festepunkter	Multi-LinQ lasteplan

* Total lengde uten snøskjerm.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. *™ og BRP logo er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper. † Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser.