

# 69 RANGER



## ROTAX® MOTOR

### 900 ACE

<b>Motordetaljer</b>	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C.
<b>Sylindere</b>	3
<b>Motorvolum</b>	899,0 ccm
<b>Boring</b>	74 mm
<b>Slaglengde</b>	69,7 mm
<b>Maksimum turtall</b>	7250 Omdr/min.
<b>Innsprøytningsystem</b>	EFI
<b>Anbefalt drivstoff</b>	Blyfri bensin
<b>Minimum oktan</b>	95
<b>Bensintank</b>	42 liter

## FARGE

White/Orange/Black

## DIMENSJONER

<b>Lengde*</b>	3240 mm
<b>Bredde</b>	1200 mm
<b>Høyde</b>	1500 mm
<b>Skibredde</b>	996 mm
<b>Beltebredde</b>	600 mm
<b>Beltelengde</b>	3923 mm
<b>Kamhøyde</b>	38 mm

## DRIVVERK

<b>Girkasse</b>	2F/N/R med elektromekanisk revers
<b>Primær variator</b>	pDrive med glidesko
<b>Sekundær variator</b>	QRS
<b>Bremssystem</b>	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

## FJÆRING

<b>Frontfjæring</b>	LFS med bøyde nedre A-Armerer
<b>Frontdemper</b>	HPG 36
<b>Bakfjæring</b>	Justerbar EasyRide
<b>Senterdemper</b>	HPG 36
<b>Bakre demper</b>	HPG 36

## EGENSKAPER

<b>Plattform</b>	Radien-X	<b>Håndtaksvarmer</b>	Standard
<b>Ski</b>	Blade DS+	<b>Instrumenter</b>	Kompakt digital
<b>Sete</b>	Modulsete,, enseter med varme	<b>Speil</b>	Standard
<b>Styre</b>	U-type stål med kroker, lav mountainstropp	<b>Vindskjerm</b>	Ekstra høy med sideavvisere
<b>Styreforhøyer, høyde</b>	145 mm	<b>Tilhengerfeste</b>	Standard
<b>Starter</b>	Elektrisk	<b>Visirplugg foran/bak</b>	Foran
<b>Revers</b>	Elektromekanisk	<b>USB power outlet</b>	Foran
<b>Oppvarmet gasshåndtak</b>	Standard	<b>Radiator med vifte</b>	Ja
		<b>LinQ-festepunkter</b>	Multi-LinQ lasteplan

\* Total lengde uten snøskjerm.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. \*™ og BRP logo er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper. † Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser.