

# COMMANDER



ROTAX® MOTOR	600R E-TEC	900 ACE	900 ACE Turbo	FARGE
				Tactical Grey/Black
<b>Motordetaljer</b>	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C.	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C., turbocharged	<b>DIMENSJONER</b>
<b>Sylindere</b>	2	3	3	<b>Lengde*</b>
<b>Motorvolum</b>	599,4 ccm	899,0 ccm	899,0 ccm	3240 mm
<b>Boring</b>	72,3 mm	74 mm	74 mm	<b>Bredde</b>
<b>Slaglengde</b>	73 mm	69,7 mm	69,7 mm	1200 mm
<b>Maksimum turtall</b>	8100 Omdr/min.	7250 Omdr/min.	7750 Omdr/min.	<b>Høyde</b>
<b>Innsprøytningsystem</b>	Elektronisk direkte innsprøyting	EFI	EFI	1500 mm
<b>Anbefalt drivstoff</b>	Blyfri bensin	Blyfri bensin	Blyfri bensin	<b>Skibredde</b>
<b>Minimum oktan</b>	95	95	95	996 mm
<b>Bensintank</b>		42 liter		<b>Beltebredde</b>
<b>Oljetank (2-takter)</b>	3,4 liter			500 mm
				<b>Beltelengde</b>
				3923 mm
				<b>Kamhøyde</b>
				44 mm PowderMax

## DRIVERK

<b>Girkasse</b>	2F/N/R med elektromekanisk revers
<b>Primær variator</b>	pDrive med klikkere (600R E-TEC) pDrive med glidesko (900 ACE) pDrive (900 ACE Turbo)
<b>Sekundær variator</b>	QRS
<b>Bremsesystem</b>	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

## FJÆRING

<b>Frontfjæring</b>	LFS med bøyde nedre A-Armerer
<b>Frontdemper</b>	HPG 36
<b>Bakfjæring</b>	Justerbar EasyRide
<b>Senterdemper</b>	HPG 36
<b>Bakre demper</b>	HPG 36

## EGENSKAPER

<b>Plattform</b>	Radien-X	<b>Oppvarmet gasshåndtak</b>	Standard
<b>Ski</b>	Blade DS+	<b>Håndtaksvarmer</b>	Standard
<b>Sete</b>	Modulsete, enseter	<b>Instrumenter</b>	Kompakt digital
<b>Styre</b>	U-type stål med kroker, lav mountainstropp	<b>Vindskjerm</b>	Ekstra høy med sideavvisere
<b>Styreforhøyer, høyde</b>	145 mm	<b>Tilhengerfeste</b>	Standard
<b>Starter</b>	Elektrisk	<b>Visirplugg foran/bak</b>	Foran
<b>Revers</b>	RER (600R E-TEC) Elektromekanisk (ACE)	<b>USB power outlet</b>	Foran
		<b>Radiator med vifte</b>	Ja
		<b>LinQ-festepunkter</b>	Multi-LinQ lasteplan

\* Total lengde uten snøskjerm.