

RAVE ENDURO



ROTAX® MOTOR

600R E-TEC

Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	599,4 ccm
Boring	72,3 mm
Slaglengde	73 mm
Maksimum turtall	8100 Omdr/min.
Innsprøytningsystem	Elektronisk direkte innsprøyting
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter
Oljetank (2-takter)	3,4 liter

FARGE

Bright White / Viper Red

DIMENSJONER

Lengde*	2930 mm
Bredde	1250 mm
Høyde	1260 mm
Skibredde	1097 mm
Beltebredde	381 mm
Beltelengde	3269 mm
Kamhøyde	41 mm Cobra

DRIVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	RS brems med 4 piston caliber, plast master sylinder

FJÆRING

Frontfjæring	LFS+
Frontdemper	KYB 46 HLRCR Kashima
Bakfjæring	PPS ³ -3300
Senterdemper	KYB 46 HLRCR Kashima
Bakre demper	KYB 46 HLRCR Kashima

FEATURES

Plattform	Radien	Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Ski	Blade XC+	Håndtaksvarmer	Standard
Sete	Sport, en seter	Instrumenter	7,2 tommer bredt digitalt display
Styre	U-type aluminium med kroker	Vindskjerm	Ekstra lav
Styreforhøyer, høyde	90 mm	USB power outlet	Ja, i oppbevaringsrom foran
Starter	Manuell	LinQ-festepunkter	1 par
Revers	RER		

* Total lengde uten snøskjerm.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. *™ og BRP logo er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper. † Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser.