



ROTAX® MOTOR

	600R E-TEC	850 E-TEC
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2	2
Motorvolum	599,4 ccm	849 ccm
Boring	72,3 mm	82 mm
Slaglengde	73 mm	80,4 mm
Maksimum turtall	8100 Omdr/min.	7900 Omdr/min.
Innsprøytningsystem	Elektronisk direkte innsprøyting	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	Blyfri bensin
Minimum oktan	95	95
Bensintank		37 liter
Oljetank (2-takter)		3,4 liter

FARGE

Platinum Silver Satin / Viper Red

DIMENSJONER

Lengde*	3040 mm
Bredde	1270 mm
Høyde	1210 mm
Skibredde	1097 mm
Beltebredde	381 mm
Beltelengde	3487 mm
Kamhøyde	41 mm Cobra 38 mm Ice Ripper XT med pigger (kun våren)

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

FJÆRING

Frontfjæring	LFS+
Frontdemper	KYB 46 HLCR Kashima
Bakfjæring	PPS ³ -3500
Senterdemper	KYB 46 HLCR Kashima
Bakre demper	KYB 46 HLCR Kashima

EGENSKAPER

Plattform	Radien	Revers	RER
Ski	Blade XC+	Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Sete	Sport, en seter	Håndtaksvarmer	Standard
Styre	U-type aluminium med kroker	Instrumenter	7,2 tommer bredt digitalt display
Styreforhøyer, høyde	90 mm	Vindskjerm	Ekstra lav
Starter	Manuell Elektrisk (kun våren)	USB power outlet	Ja, i oppbevaringsrom foran
		LinQ-festepunkter	2 par

* Total lengde uten snøskjerm.