

SHREDDER DS



ROTAX® MOTOR

	850 E-TEC	850 E-TEC Turbo R
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™	Væskekjølt, 2-takt, turbocharged, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2	2
Motorvolum	849 ccm	849 ccm
Boring	82 mm	82 mm
Slaglengde	80,4 mm	80,4 mm
Maksimum turtall	7900 Omdr/min.	7900 Omdr/min.
Innsprøytningsystem	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	Blyfri bensin
Minimum oktan	95	95
Bensintank		37 liter
Oljetank (2-takter)		3,4 liter

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, justerbar bremsehendel og hovedsylindere i plast med beskytter

EGENSKAPER

Plattform	Radien ²
Ski	Blade DS+
Sete	Shredder DS, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, lav mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	120 mm
Starter	Manuell med SHOT

FARGE

Platinum Silver Satin / Viper Red

DIMENSJONER

Lengde*	3230 mm (3900) 3340 mm (4100)
Bredde	1120 mm
Høyde	1280 mm
Skibredde	921 mm
Beltebredde	381 mm
Beltelengde	3912 mm 4178 mm
Kamhøyde	76 mm PowderMax Light Large 64 mm PowderMax Light (Kun våren 3900)

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 36 Kashima
Bakfjæring	PPS ² -DS+ -3900 PPS ² -DS+ -4100 (kun våren)
Senterdemper	KYB 36 Kashima
Bakre demper	KYB 36 Kashima

Revers	RER
Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	Kompakt digital 10.25-in farge display med BRP Connect (kun våren)
USB power outlet	Ja, i oppbevaringsrom foran
LinQ-festepunkter	2 par

* Total lengde uten snøskjerm.