

SHREDDER RE



ROTAX® MOTOR

850 E-TEC

850 E-TEC Turbo R

Motordetaljer

Væskekjølt,
2-takt, 3-D
R.A.V.E.™

Væskekjølt, 2-takt
,
turbocharged,
3-D R.A.V.E.™

Sylindere

2

2

Motorvolum

849 ccm

849 ccm

Boring

82 mm

82 mm

Slaglengde

80,4 mm

80,4 mm

Maksimum turtall

7900 Omdr/min.

7900 Omdr/min.

Innsprøytningsystem

Elektronisk direkte
innsprøyting med ekstra
booster-injektorer

Elektronisk direkte
innsprøyting med ekstra
booster-injektorer

Anbefalt drivstoff

Blyfri bensin

Blyfri bensin

Minimum oktan

95

95

Bensintank

37 liter

Oljetank (2-takter)

3,4 liter

FARGE

Bright White / Viper Red

DIMENSJONER

Langde*

3130 mm (3700)
3230 mm (3900)

Bredde

1120 mm

Høyde

1280 mm

Skibredde

921 mm

Beltebredde

381 mm

Beltelengde

3705 mm
3912 mm

Kamhøyde

64 mm PowderMax /
Light
76 mm PowderMax Light
Large (Kun våren, 3900)

DRIVERK

Primær variator

pDrive med klikkere

Sekundær variator

QRS

Bremsesystem

Hydraulisk brems med stålomspunnen
bremseslange, justerbar bremsehendel og
hovedsylinder i plast med beskytter

FJÆRING

Frontfjæring

LFS

Frontdemper

KYB 36 CR Kashima

Bakfjæring

PPS²-DS+-3700
PPS²-DS+-3900

Senterdemper

KYB 46 Kashima

Bakre demper

KYB 46 HLCR Kashima

EGENSKAPER

Plattform

Radien²

Ski

Blade DS+

Sete

Shredder DS, en seter

Styre

U-type aluminium med kroker, lav
mountainstropp

Styreforhøyer, høyde

145 mm

Starter

Manuell med SHOT

Revers

RER

Oppvarmet gasshåndtak

Standard

Håndtaksvarmer

Standard

Instrumenter

Kompakt digital
10,25-in farge display med
BRP Connect (kun våren)

USB power outlet

Ja, i oppbevaringsrom foran

LinQ-festepunkter

2 par

* Total lengde uten snøskjerm.