

XTERRAIN PRO



ROTAX® MOTOR

	600R E-TEC	850 E-TEC
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2	2
Motorvolum	599,4 ccm	849 ccm
Boring	72,3 mm	82 mm
Slaglengde	73 mm	80,4 mm
Maksimum turtall	8100 Omdr/min.	7900 Omdr/min.
Innsprøytningsystem	Elektronisk direkte innsprøyting	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	Blyfri bensin
Minimum oktan	95	95
Bensintank	37 liter	
Oljetank (2-takter)	3,4 liter	

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS+
Sete	Sport, en seter
Styre	U-type aluminium med kroker, lav mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	145 mm
Starter	Elektrisk og manuell
Revers	RER

FARGE

Hyper Silver/Black

DIMENSJONER

Lengde*	3310 mm
Bredde	1120 mm
Høyde	1320 mm
Skibredde	921 mm
Beltebredde	400 mm
Beltelengde	3912 mm
Kamhøyde	64 mm PowderMax II

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	HPG 36
Bakfjæring	PPS ² -DS+ -3900
Senterdemper	HPG 36
Bakre demper	HPG 36

* Total lengde uten snøskjerm.