



### ROTAX®-MOTOR

**850 E-TEC**

Motor detaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7900 omdr/min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter
Oljetank (2-takter)	3,4 liter

### DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

### EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS+
Sete	BoonDocker DS, en seter
Styre	U-type aluminium med kroker, lav mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	140 mm
Starter	Manuell SHOT (kun våren)
Revers	RER

### FARGE

Dazzling Blue/Cyan  
Black (kun våren)

### DIMENSJONER

Lengde*	3240 mm
Bredde	1120 mm
Høyde	1330 mm
Skibredde	921 mm
Beltebredde	400 mm
Beltelengde	3912 mm
Kamhøyde	76 mm PowderMax Light FlexEdge 64 mm PowderMax Light FlexEdge (kun våren)

### FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 36 Kashima
Boggi	PPS <sup>2</sup> -DS+ -3900
Senterdemper	KYB 36 Kashima
Bakre demper	KYB 36 Kashima

Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	4.5" digitalt display
Speil	
Vindskjerm	
Tilhengerfeste	
Visirplugg foran/bak	
12 V strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom foran

\* Total lengde uten snøskjerm.

**LYNX**

# BOONDOCKER DS 4100

SPRING ONLY 2021

**ROTAX®-MOTOR****850 E-TEC**

Motor detaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7900 omdr/min.
Innsprøytningsystem	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter
Oljetank (2-takter)	3,4 liter

**DRIVERK**

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

**EGENSKAPER**

Plattform	Radien
Ski	Blade DS+
Sete	BoonDocker DS, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, lav mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	140 mm
Starter	Manuell med SHOT
Revers	RER

**FARGE**

Dazzling Blue/Cyan

**DIMENSJONER**

Lengde*	3370 mm
Bredde	1120 mm
Høyde	1330 mm
Skibredde	921 mm
Beltebredde	400 mm
Beltelengde	4178 mm
Kamhøyde	76 mm PowderMax Light FlexEdge

**FJÆRING**

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 36 Kashima
Boggi	PPS <sup>2</sup> -DS+ -4100
Senterdemper	KYB 36 Kashima
Bakre demper	KYB 36 Kashima

Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	4.5" digitalt display
Speil	
Vindskjerm	
Tilhengerfeste	
Visirplugg foran/bak	
12 V strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom foran

\* Total lengde uten snøskjerm.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ®™ og BRP logo er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper.  
 † Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser.

