



### ROTAX®-MOTOR

**850 E-TEC**

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cm <sup>3</sup>
Borring	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7900 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

### DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

### FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade DS+
Dyna	BoonDocker DS, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag
Styrhjäjare	140 mm
Startsystem	Manuell SHOT (endast vår)
Backväxel	RER

### FÄRG

Dazzling Blue/Cyan  
Black (Endast vår)

### DIMENSIONER

Längd*	3240 mm
Bredd	1120 mm
Höjd	1330 mm
Spårvidd	921 mm
Drivbandsbredd	400 mm
Drivbandslängd	3912 mm
Kamhöjd	76 mm PowderMax Light FlexEdge 64 mm PowderMax Light FlexEdge (endast vår)

### FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Fämre stötdämpare	KYB 36 Kashima
Boggi	PPS <sup>2</sup> -DS+ -3900
Centerstötdämpare	KYB 36 Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 36 Kashima

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	4.5" digital display
Backspeglar	
Vindruta	
Draganordning	
Visiruttag fram / bak	
12V eluttag	Ja, i handskfacket

\* Total längd utan stänklapp.

**LYNX**

# BOONDOCKER DS 4100

**SPRING ONLY 2021**

## ROTAX®-MOTOR

**850 E-TEC**

Motor detaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cm <sup>3</sup>
Borrning	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7900 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

## DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

## FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade DS+
Dyna	BoonDocker DS, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag
Styrhjäjare	140 mm
Startsystem	Manuell med SHOT
Backväxel	RER

## FÄRG

Dazzling Blue/Cyan

## DIMENSIONER

Längd*	3370 mm
Bredd	1120 mm
Höjd	1330 mm
Spårvidd	921 mm
Drivbandsbredd	400 mm
Drivbandslängd	4178 mm
Kamhöjd	76 mm PowderMax Light FlexEdge

## FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	KYB 36 Kashima
Boggi	PPS <sup>2</sup> -DS+ -4100
Centerstötdämpare	KYB 36 Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 36 Kashima

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	4.5" digital display
Backspeglar	
Vindruta	
Draganordning	
Visiruttag fram / bak	
12V eluttag	Ja, i handskfacket

\* Total längd utan stänklapp.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™ och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. †Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.

