

49 RANGER PRO



ROTAX®-MOTOR

600R E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, tvåtakts, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	599,4 cm ³
Borrning	72,3 mm
Slaglängd	73 mm
Maximalt varvtal	8100 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri bensin
Minimum oktän	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

FÄRG

Orange/Full Moon
Silver/Black

DIMENSIONER

Längd*	3430 mm
Bredd	1120 mm
Höjd	1510 mm
	921 mm
Spårvidd	996 mm med touring kit (endast vår)
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	64 mm PowderMax

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FJÄDRING

Framfjädring	LFS med böjda nedre A-armarar
Framre stötdämpare	HPG 36
Boggifjädring	EasyRide-boggifjädring med förlängningslås
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

FUNKTIONER

Chassi	Radien	Eluppvärmda handtag	Standard
Skidor	Blade DS+	Mätare	7,2-tums digital vidvinkel display
Dyna	2-sits light 2-sits med touring kit (endast vår)	Backspeglar	Standard med touring kit (endast vår)
Styre	U-typ stål med krokar, låg grepphandtag	Vindruta	Extra hög med vindavvisare
Styrhögare	145 mm	Draganordning	Standard
Startsystem	Elstart och manuell	Visirutttag fram / bak	Fram
Backväxel	RER	USB power outlet	Ja, i handskfacket
Eluppvärmt gasreglage	Standard	Luftkyld kylare med fläkt	Ja
		LinQ-festepunkter	Multi-LinQ platta

* Total längd utan stänklapp.