

49 RANGER ST



ROTAX®-MOTOR

	900 ACE	900 ACE Turbo
Motordetaljer	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C.	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., turbocharged
Antal cylindrar	3	3
Cylindervolym	899,0 cm ³	899,0 cm ³
Borring	74 mm	74 mm
Slaglängd	69,7 mm	69,7 mm
Maximalt varvtal	7250 RPM	7750 RPM
Bränslesystem	EFI	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri bensin	Blyfri bensin
Minimum oktän	95	95
Bränsletank	37 liter	

FÄRG

Noble Bronze/Black

DIMENSIONER

Längd*	3400 mm
Bredd	1280 mm
Höjd	1470 mm
Spårvidd	1080 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	51 mm PowderMax

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med glidskor (900 ACE) pDrive (900 ACE Turbo)
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	HPG 36
Boggifjädring	Justerbar EasyRide
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

FUNKTIONER

Chassi	Radien-X	Eluppvärmda handtag	Standard
Skidor	Blade DS+	Mätare	7,2-tums digital vidvinkel display
Dyna	2-sits	Backspeglar	Standard
Styre	U-typ stål med krokar, låg grepphandtag	Vindruta	Extra hög med vindavvisare
Styrhjäjare	145 mm	Draganordning	Standard
Startsystem	Elstart	Visiruttag fram / bak	Fram
Backväxel	Mekanisk	USB power outlet	Ja, i handskfacket
Eluppvärmt gasreglage	Standard	Luftkyld kylare med fläkt	Ja
		LinQ-festepunkter	Multi-LinQ platta

* Total längd utan stänklapp.