

69 RANGER



ROTAX®-MOTOR

900 ACE

Motordetaljer	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C.
Antal cylindrar	3
Cylindervolym	899,0 cm ³
Borrning	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7250 RPM
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri bensin
Minimum oktän	95
Bränsletank	42 liter

FÄRG

White/Orange/Black

DIMENSIONER

Längd*	3240 mm
Bredd	1200 mm
Höjd	1500 mm
Spårvidd	996 mm
Drivbandsbredd	600 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	38 mm

DRIVLINA

Växellåda	2F/N/R med knappstyrd back
Primärvariator	pDrive med glidskor
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FJÄDRING

Framfjädring	LFS med böjda nedre A-armarar
Framre stötdämpare	HPG 36
Boggifjädring	Justerbar EasyRide
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

FUNKTIONER

Chassi	Radien-X	Eluppvärmda handtag	Standard
Skidor	Blade DS+	Mätare	Kompakt digital
Dyna	Modulär, 1-sits med värme	Backspeglar	Standard
Styre	U-typ stål med krokar, låg grepphandtag	Vindruta	Extra hög med vindavvisare
Styrhjäjare	145 mm	Draganordning	Standard
Startsystem	Elstart	Visirutttag fram / bak	Fram
Backväxel	Elektromekanisk	USB power outlet	Fram
Eluppvärmt gasreglage	Standard	Luftkyld kylare med fläkt	Ja
		LinQ-festepunkter	Multi-LinQ platta

* Total längd utan stänklapp.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™ och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.