



ROTAX®-MOTOR

600R E-TEC

850 E-TEC

	600R E-TEC	850 E-TEC
Motordetaljer	Vätskekyld, tvåtakts, 3-D R.A.V.E.™	Vätskekyld, tvåtakts, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2	2
Cylindervolym	599,4 cm ³	849 cm ³
Borning	72,3 mm	82 mm
Slaglängd	73 mm	80,4 mm
Maximalt varvtal	8100 RPM	7900 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri bensin	Blyfri bensin
Minimum oktan	95	95
Bränsletank		37 liter
Oljetank (2-takt)		3,4 liter

FÄRG

Platinum Silver Satin / Viper Red

DIMENSIONER

Längd*	3040 mm
Bredd	1270 mm
Höjd	1210 mm
Spårvidd	1097 mm
Drivbandsbredd	381 mm
Drivbandslängd	3487 mm
Kamhöjd	41 mm Cobra 38 mm Ice Ripper XT dubbad (endast vår)

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FJÄDRING

Framfjädring	LFS+
Främre stötdämpare	KYB 46 HLCR Kashima
Boggifjädring	PPS ³ -3500
Centerstötdämpare	KYB 46 HLCR Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 46 HLCR Kashima

FUNKTIONER

Chassi	Radien	Backväxel	RER
Skidor	Blade XC+	Eluppvärmt gasreglage	Standard
Dyna	Sport, 1-sits	Eluppvärmda handtag	Standard
Styre	U-typ aluminium med krokar	Mätare	7,2-tums digital vidvinkel display
Styrhjäjare	90 mm	Vindruta	Extra låg
Startsystem	Manuell Elstart (endast vår)	USB power outlet	Ja, i handskfacket
		LinQ-festepunkter	2 par

* Total längd utan stänklapp.