

# SHREDDER DS



## ROTAX®-MOTOR

### 850 E-TEC

### 850 E-TEC Turbo R

#### Motordetaljer

Vätskekyld, tvåtakts, 3-D R.A.V.E.™

Vätskekyld, tvåtakts, turbocharged, 3-D R.A.V.E.™

#### Antal cylindrar

2

2

#### Cylindervolym

849 cm<sup>3</sup>

849 cm<sup>3</sup>

#### Borrning

82 mm

82 mm

#### Slaglängd

80,4 mm

80,4 mm

#### Maximalt varvtal

7900 RPM

7900 RPM

#### Bränslesystem

Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare

Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare

#### Rekommenderad bränsletyp

Blyfri bensin

Blyfri bensin

#### Minimum oktän

95

95

#### Bränsletank

37 liter

#### Oljetank (2-takt)

3,4 liter

## DRIVLINA

#### Primärvariator

pDrive med snabbjustering

#### Sekundärvariator

QRS

#### Bromssystem

Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, justerbart bromshandtag och plastcylinder med skydd

## FUNKTIONER

#### Chassi

Radien<sup>2</sup>

#### Skidor

Blade DS+

#### Dyna

Shredder DS, 1-sits

#### Styre

U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag

#### Styrhjäjare

120 mm

#### Startsystem

Manuell med SHOT

#### Backväxel

RER

#### Eluppvärmt gasreglage

Standard

#### Eluppvärmda handtag

Standard

#### Mätare

Kompakt digital 10.25-in färg display med BRP Connect (endast vår)

#### USB power outlet

Ja, i handskfacket

#### LinQ-festepunkter

2 par

## FÄRG

Platinum Silver Satin / Viper Red

## DIMENSIONER

#### Längd\*

3230 mm (3900)  
3340 mm (4100)

#### Bredd

1120 mm

#### Höjd

1280 mm

#### Spårvidd

921 mm

#### Drivbandsbredd

381 mm

#### Drivbandslängd

3912 mm  
4178 mm

#### Kamhöjd

76 mm PowderMax Light Large  
64 mm PowderMax Light (Spring Only 3900)

## FJÄDRING

#### Framfjädring

LFS

#### Främre stötdämpare

KYB 36 Kashima

#### Boggifjädring

PPS<sup>2</sup>-DS+ -3900  
PPS<sup>2</sup>-DS+ -4100 (endast vår)

#### Centerstötdämpare

KYB 36 Kashima

#### Bakre stötdämpare

KYB 36 Kashima

\* Total längd utan stänklapp.