

SHREDDER RE



ROTAX®-MOTOR

850 E-TEC

850 E-TEC Turbo R

Motordetaljer

Vätskekyld,
tvåtakts, 3-D
R.A.V.E.™

Vätskekyld,
tvåtakts,
turbocharged,
3-D R.A.V.E.™

Antal cylindrar

2

2

Cylindervolym

849 cm³

849 cm³

Borning

82 mm

82 mm

Slaglängd

80,4 mm

80,4 mm

Maximalt varvtal

7900 RPM

7900 RPM

Bränslesystem

Elektronisk bränsle-
insprutning med extra
insugsspridare

Elektronisk bränsle-
insprutning med extra
insugsspridare

Rekommenderad bränsletyp

Blyfri bensin

Blyfri bensin

Minimum oktan

95

95

Bränsletank

37 liter

Oljetank (2-takt)

3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator

pDrive med snabbjustering

Sekundärvariator

QRS

Bromssystem

Hydraulisk broms med stålomspunnen
broms slang, justerbart bromshandtag och
plastcylinder med skydd

FUNKTIONER

Chassi

Radien²

Skidor

Blade DS+

Dyna

Shredder DS, 1-sits

Styre

U-typ aluminium med krokar, låg
grepphandtag

Styrhjäjare

145 mm

Startsystem

Manuell med SHOT

Backväxel

RER

Eluppvärmt gasreglage

Standard

Eluppvärmda handtag

Standard

Mätare

Kompakt digital
10.25-in färg display med BRP
Connect (endast vår)

USB power outlet

Ja, i handskfacket

LinQ-festepunkter

2 par

FÄRG

Bright White / Viper Red

DIMENSIONER

Längd*

3130 mm (3700)
3230 mm (3900)

Bredd

1120 mm

Höjd

1280 mm

Spårvidd

921 mm

Drivbandsbredd

381 mm

Drivbandslängd

3705 mm
3912 mm

Kamhöjd

64 mm PowderMax /
Light
76 mm PowderMax Light
Large (Spring Only,
3900)

FJÄDRING

Framfjädring

LFS

Främre stötdämpare

KYB 36 CR Kashima

Boggifjädring

PPS²-DS+-3700
PPS²-DS+-3900

Centerstötdämpare

KYB 46 Kashima

Bakre stötdämpare

KYB 46 HLCR Kashima

* Total längd utan stänklapp.