

# SHREDDER



## ROTAX®-MOTOR

### 600R E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, tvåtakts, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	599,4 cm <sup>3</sup>
Borrning	72,3 mm
Slaglängd	73 mm
Maximalt varvtal	8100 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri bensin
Minimum oktän	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

## FÄRG

Viper Red / Black

## DIMENSIONER

Längd*	3250 mm
Bredd	1120 mm
Höjd	1290 mm
Spårvidd	921 mm
Drivbandsbredd	400 mm
Drivbandslängd	3912 mm
Kamhöjd	64 mm PowderMax Light

## DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

## FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	HPG 36
Boggifjädring	PPS <sup>2</sup> -DS+ -3900
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

## FUNKTIONER

Chassi	Radien DS	Backväxel	RER
Skidor	Blade DS+	Eluppvärmt gasreglage	Standard
Dyna	Shredder, 1-sits	Eluppvärmda handtag	Standard
Styre	U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag	Mätare	Kompakt digital
Styrhjäjare	145 mm	USB power outlet	Ja, i handskfacket
Startsystem	Manuell Elstart (endast vår)	LinQ-festepunkter	2 par

\* Total längd utan stänklapp.