

XTERRAIN PRO



ROTAX®-MOTOR

	600R E-TEC	850 E-TEC
Motordetaljer	Vätskekyld, tvåtakts, 3-D R.A.V.E.™	Vätskekyld, tvåtakts, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2	2
Cylindervolym	599,4 cm ³	849 cm ³
Borning	72,3 mm	82 mm
Slaglängd	73 mm	80,4 mm
Maximalt varvtal	8100 RPM	7900 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri bensin	Blyfri bensin
Minimum oktan	95	95
Bränsletank		37 liter
Oljetank (2-takt)		3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade DS+
Dyna	Sport, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag
Styrhögare	145 mm
Startsystem	Elstart och manuell
Backväxel	RER

FÄRG

Hyper Silver/Black

DIMENSIONER

Längd*	3310 mm
Bredd	1120 mm
Höjd	1320 mm
Spårvidd	921 mm
Drivbandsbredd	400 mm
Drivbandslängd	3912 mm
Kamhöjd	64 mm PowderMax II

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Färrre stötdämpare	HPG 36
Boggifjädring	PPS ² -DS+ -3900
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

* Total längd utan stänklapp.