

XTERRAIN RE



ROTAX®-MOTOR

850 E-TEC

900 ACE Turbo R

Motordetaljer	Vätskekyld, tvåtakts, 3-D R.A.V.E.™	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., turbocharged
Antal cylindrar	2	3
Cylindervolym	849 cm ³	899,0 cm ³
Borrning	82 mm	74 mm
Slaglängd	80,4 mm	69,7 mm
Maximalt varvtal	7900 RPM	7900 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri bensin	Blyfri bensin
Minimum oktan	95	95
Bränsletank	37 liter	
Oljetank (2-takt)	3,4 liter	

Platinum Silver Satin /
Viper Red

FÄRG

DIMENSIONER

Längd*	3120 mm
Bredd	1300 mm
Höjd	1260 mm
Spårvidd	1097 mm 996 mm (endast vår på 850)
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3705 mm
Kamhöjd	51 mm PowderMax 64 mm PowderMax II (endast vår på 850) 41 mm Ice Cobra dubbad (endast vår på Turbo)

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering (850 E-TEC) pDrive (900 ACE Turbo R)
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FJÄDRING

Framfjädring	LFS+
Främre stötdämpare	KYB 46 HLRCR Kashima
Boggifjädring	PPS ³ -3700
Centerstötdämpare	KYB 46 HLRCR Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 46 HLRCR Kashima

FUNKTIONER

Chassi	Radien Radien-X	Backväxel	RER (850 E-TEC) Elektromekanisk (ACE)
Skidor	Blade XC+ Blade DS+ (endast vår på 850)	Eluppvärmt gasreglage	Standard
Dyna	Sport, 1-sits	Eluppvärmda handtag	Standard
Styre	U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag	Mätare	7,2-tums digital vidvinkel display 7,8-in panorama display (endast vår på Turbo)
Styrhjäjare	120 mm	Vindruta	Låg
Startsystem	Elstart och manuell Elstart (Turbo)	Visirutttag fram / bak	Fram
		USB power outlet	Ja, i handskfacket
		LinQ-festepunkter	2 par

* Total längd utan stänklapp.