

XTERRAIN



ROTAX®-MOTOR

| | 600 EFI | 600R E-TEC |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Motordetaljer | Vätskekyld, tvåtakts | Vätskekyld, tvåtakts, 3-D R.A.V.E.™ |
| Antal cylindrar | 2 | 2 |
| Cylindervolym | 599,4 cm ³ | 599,4 cm ³ |
| Borrning | 72,3 mm | 72,3 mm |
| Slaglängd | 73 mm | 73 mm |
| Maximalt varvtal | 7500 RPM | 8100 RPM |
| Bränslesystem | EFI | Elektronisk bränsleinsprutning |
| Rekommenderad bränsletyp | Blyfri bensin | Blyfri bensin |
| Minimum oktan | 95 | 95 |
| Bränsletank | 37 liter | |
| Oljetank (2-takt) | 3,4 liter | |

DRIVLINJA

| | |
|-------------------------|---|
| Primärvariator | pDrive med snabbjustering (600R E-TEC) pDrive (600 EFI) |
| Sekundärvariator | QRS |
| Bromssystem | Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder |

FUNKTIONER

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|--------------------|
| Chassi | Radien | Eluppvärmt gasreglage | Standard |
| Skidor | Blade DS+ | Eluppvärmda handtag | Standard |
| Dyna | Sport, 1-sits | Mätare | Kompakt digital |
| Styre | U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag | Vindruta | Låg |
| Styrhjäjare | 145 mm | Visirutttag fram / bak | Fram |
| Startsystem | Elstart och manuell | USB power outlet | Ja, i handskfacket |
| Backväxel | RER | LinQ-festepunkter | 2 par |

FÄRG

Race Orange/Black

DIMENSIONER

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Längd* | 3160 mm (3700) 3270 mm (3900) |
| Bredd | 1200 mm |
| Höjd | 1250 mm |
| Spårvidd | 996 mm |
| Drivbandsbredd | 406 mm |
| Drivbandslängd | 3705 mm 3923 mm |
| Kamhöjd | 51 mm PowderMax |

FJÄDRING

| | |
|---------------------------|--|
| Framfjädring | LFS |
| Främre stötdämpare | HPG 36 |
| Boggifjädring | PPS ² -DS+ -3700 PPS ² -DS+ -3900 |
| Centerstötdämpare | HPG 36 |
| Bakre stötdämpare | HPG 36 |

* Total längd utan stänklapp.