



Hyper blanc / Rouge Evo

MOTEUR ROTAX®	850 E-TEC	850 E-TEC Turbo R	
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps, 3-D R.A.V.E. <sup>MC</sup>	Refroidi par liquide, 2 temps, turbocompressé, 3-D R.A.V.E. <sup>MC</sup>	
Cylindres	2		
Cylindrée	849 cc		
Alésage	82 mm		
Course	80,4 mm		
Régime maximal	7900 tr/min		
Carburation	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels		
Type de carburant recommandé	Sans plomb		
Indice d'octane minimal	91		
Réservoir de carburant	37 L		
Capacité du réservoir d'huile (2 temps)	3,4 L		

COULEUR	Noir	
DIMENSIONS		
Longueur hors tout du véhicule*	3060 mm (3700) 3190 mm (3900)	
Largeur hors tout du véhicule	1120 mm	
Hauteur hors tout du véhicule	1280 mm	
Écartement des skis	921 mm	
Largeur nominale de la chenille	381 mm	
Longueur nominale de la chenille	3705 mm 3923 mm (64 mm) 3912 mm (76 mm)	
Hauteur du profil de chenille	64 mm PowderMax 76 mm PowderMax X-Light (3900 seul.)	

## **GROUPE MOTOPROPULSEUR**

Poulie motrice	pDrive à cliquets QRS		
Poulie menée			
Système de freinage	Frein hydraulique avec conduit de frein tressé en acier, maître-cylindre en plastique avec protecteur, levier de frein ajustable		

Suspension avant	LFS	
Amortisseur avant	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima	
Suspension arrière	PPS <sup>2</sup> -DS+	
Amortisseur central	KYB 46 Plus Kashima	
Amortisseur arrière	KYB PRO 46 HLCR Kashima	

**SUSPENSION** 

## **MASSE À VIDE**

3700 : 215 kg	3700 : 221 kg
	3900 : 224 kg
,	3700 : 215 kg 900 x 2,5 : 217 kg 900 x 3,0 : 218 kg

## **CARACTÉRISTIQUES**

Châssis	Radien²	Marche arrière	RER
Skis	Blade DS+	Pouce chauffant	De série
Siège	Shredder DS, 1 place	Poignées chauffantes	De série
Guidon	Aluminium de type U, sangle de guidon basse	Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po Écran tactile couleur de 10,25 po
Bloc d'élévation	145 mm	Prise USB	Oui, dans le compartiment avant
Démarreur	Manuel avec SHOT	Attache de fixation LinQ	2 paires

<sup>\*</sup> Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige.



