

49 RANGER PRO



Fjell / Dyp snø
+ Bratte bakker
+ På og utenfor løype
+ Arbeid

ROTAX® MOTOR	600R E-TEC	850 E-TEC	FARGE
			Orange/Full Moon Silver/Black
Motordetaljer	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™	Væskekjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™	
Sylindere	2		DIMENSJONER
Motorvolum	599,4 ccm	849 ccm	Lengde*
Boring	72,3 mm	82 mm	3385 mm
Slaglengde	73 mm	80,4 mm	Bredde
Maksimum turtall	8100 Omdr/min.	7900 Omdr/min.	1120 mm
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøytning	Elektronisk direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer	Høyde
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin		1320 mm
Minimum oktan	95		Skibredde
Bensintank	37 liter		921 mm
Oljetank (2-takter)	3,4 liter		Beltebredde
			381 mm
			Beltelengde
			3923 mm
			Kamhøyde
			64 mm PowderMax
DRIVVERK			FJÆRING
Primær variator	pDrive med klikkere		Foranfjæring
Sekundær variator	QRS		LFS med bøyde nedre A-armerer
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder		Forandemper
			KYB 36
TØRRVEKT			Bakfjæring
Tørrvekt	240 kg	249 kg	PPS ² -DS+
			Senterdemper
			KYB 36
			Bakre demper
			KYB 36
EGENSKAPER			
Plattform	Radien ²	Håndtaksvarmer	Standard
Ski	Blade DS+	Instrumenter	7,2 tommer bredt digitalt display
Sete	Sport, en seter	Vindskjerm	Middels med sideavvisere
Styre	U-type stål med kroker, lav mountainstropp	Tilhengerfeste	Standard
Styreforhøyer, høyde	145 mm	Visirplugg foran/bak	Foran
Starter	Elektrisk og manuell	USB strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom foran
Revers	RER	Radiator med vifte	Ja
Oppvarmet gasshåndtak	Standard	LinQ-festepunkter	Multi-LinQ lasteplan

* Total lengde uten snøskjerm.